



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
BL100
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta identificazione del prodotto da costruzione ai sensi di art. 11
Data e stabilimento di produzione sono stampati sull'imballo o sul documento di trasporto
- Uso previsto del prodotto da costruzione, in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto da fabbricante
Blocco da costruzione, uso come indicato nel depliant, manuale di posa in opera, catalogo tecnico
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11
Vedere in epigrafe
- Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12
Non applicabile
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V
Categoria II Sistema 4
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata
EN 771/4
- Prestazione dichiarata
DIMENSIONI: Lunghezza 625 mm – Altezza 250 mm - Spessore 100 mm
TOLLERANZE DIMENSIONALI, Valori secondo EN 771-4 Tab.2: Lunghezza ± 3 mm – Altezza ± 2 mm –Spessore ± 2 mm
CONFIGURAZIONE: Elementi a parallelepipedo rettangolare liscio
RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE ≥ 2,5 N/mm², (secondo EN 771-2: Carico verticale su provino 100x100x100 mm)
STABILITA' DIMENSIONALE - Ritiro da essiccazione: ≤ 0,10 mm/m, (Valore determinato in conformità a EN 680)
ADERENZA A TAGLIO - Resistenza iniziale caratteristica: ≥ 0,30 N/mm², (Valore tabulato da EN 998-2 App.C)
RESISTENZA AL FUOCO: Euroclasse A1
ASSORBIMENTO DELL'ACQUA: da non lasciare esposto
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO: 4
ISOLAMENTO ACUSTICO: 38 dB
MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO: 500 Kg/m³ ± 50 Kg/m³, (Valore determinato in conformità a EN 771-13)
CONDUCIBILITA' TERMICA A SECCO: 0,109 w/m °C
DURABILITA' AL GELO/DISGELO: da non lasciare esposto
SOSTANZE PERICOLOSE: Assenti
- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato

M.Antonietta Mignogna

Roma, 12.01.2015